

PCD / PCD-H DR 系列高壓閥

二位三通氣動式

口徑

厭力節障



連接 牙口

DN10 - 15

PNO – 500bar

牙口

功能：NC閥門當閉 NO閥門當開



參數

設計	壓力平衡式，帶復位彈簧，交叉反轉
功能	DR NC - 常閉 (A \Rightarrow B) DR NO - 常開 (A \Leftrightarrow B)
閥體材料	黃銅，不銹鋼
密封材料	NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM
介質	氣態，液體
執行機構	氣動執行機構經過5/2電磁閥
執行器埠	G 1/8
標稱電壓	DC 24V / AC 230V
電氣介面(先導閥)	基於DIN EN175301-803標準的插頭，形式 B，LED
防護等級	IP65
負載率	ED 100%
流向	A \Leftrightarrow B / A \Rightarrow C B \Rightarrow A / C \Rightarrow A(根據需要)
真空	洩漏量<10 ⁻⁶ mbar · l · s ⁻¹
選項/附件	常開，限位元開關，特殊電壓，插頭M12x1，防爆ATEX1和2區 cat. 3，電磁閥

技術資料

長度

閥門的選擇是基於介質和工況的要求。這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同。