


# RSV 系列旁路閥



二位二通電磁式  
口徑 DN15 - 50  
壓力範圍 PNO - 10bar  
連接 牙口  
功能：NC 閥門常閉 NO 閥門常開



## 參數

設計	壓力平衡式，帶復位彈簧
功能	NC - 常閉 NO - 常開
閥體材料	黃銅，鍍鎳黃銅
密封材料	NBR，FPM
介質	氣體，液體
執行機構	DC 直流電磁鐵 AC 直流電磁鐵，帶集成整流器
標稱電壓	DC 24V / AC 230V
電氣介面	基於DIN EN175301-803標準的插頭，形式 A，LED
絕緣等級	H - 180°C
防護等級	IP65
負載率	ED 100%
流向	A ⇒ B
真空	低真空度
選項/附件	常開，手動操作，安裝件，特殊電壓，接線盒

## 技術資料

Co-ax 型號	口徑 (mm)	牙口	法蘭	壓力範圍 (Bar)	Kv 值 A ⇒ B (m³/h)	介質溫度 (°C)	環境溫度 (°C)	開關時間 (ms) 打開 / 關閉
RSV 12	DN 15	G1/2 - G3/4	-	0 - 10	3.2	-10 ... +80	-10 ... +80	28/30
RSV 20	DN 20	G3/4 - G1	-	0 - 10	6.8	-10 ... +80	-10 ... +80	120/160
RSV 25	DN 25	G1 1/4	-	0 - 10	7.5	-10 ... +80	-10 ... +80	130/200
RSV 32	DN 32	G1 1/4 - G1 1/2	-	0 - 10	8.2	-10 ... +80	-10 ... +80	140/250
RSV 40	DN 40	G1 1/2	-	0 - 10	14.0	-10 ... +80	-10 ... +80	150/250
RSV 50	DN 50	G2	-	0 - 10	19.0	-10 ... +80	-10 ... +80	150/250

## 長度

co-ax 型號	連接	標準 (mm)	1 感應式限位元開關 (mm)	2 感應式限位元開關 (mm)	1 機械式限位元開關 (mm)	手動裝置 (mm)
RSV 12	螺紋	80	-	-	-	80
RSV 20	螺紋	97	-	-	-	97
RSV 25	螺紋	120	-	-	-	-
RSV 32	螺紋	120	-	-	-	-
RSV 40	螺紋	160	-	-	-	-
RSV 50	螺紋	160	-	-	-	-

閥門的選擇是基於介質和工況的要求. 這些因素可能導致設計、密封材料和特性與通用參數表上的規格有所不同.