



KL 系列 高壓電磁閥

系列	圖示	說明
高壓二口電磁閥		<p>作動方式: (NC)通電開形 閥體: 鍛造鋼 工作壓力: (0.3~70kg/cm²)或(0.3~100kg/cm²) 適用流體: 空氣、瓦斯、水、油、氫、乙醇、乙二醇、苛性鈉蘇打、輕油、矽油、重油、蒸氣、真空、絕緣油、三氯乙烯、三氯乙烷、全氯乙烯、剎車油、氯氣、CO₂...等特殊氣體。 其他流體需求另訂 適用溫度: -10°C ~ +183°C 接口端牙規格: PT.NPT.PF.NPTF.BSP 其他 消費電力: AC 50HZ(4.9W), AC 60HZ(3.3W), DC 電壓6W 電壓規格: AC24V 50/60HZ, AC48V 50/60HZ, AC100V 50/60HZ, AC110V 50/60HZ, AC200 50/60HZ, AC220V 50/60HZ, AC240V 50/60HZ, AC440V 50/60HZ DC6V, DC12V, DC24V, DC48V, DC100V, DC110V 或其他電壓請另訂</p>

NO(常開 KL 5255) 請另外洽詢

系列產品規格:

管接端 口徑	ORIFICE (mm ²)	流量係數 有效斷面 積 (mm ²)	型式	最高作動壓力 (kgf/cm ²)						最高系統 壓力 (kgf/cm ²)
				水		空氣		油		
				AC	DC	AC	DC	AC	DC	
1/4"(8A)	6	19	KL5246___02	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	100
1/4"(8A)	8	31	KL5248___02	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	100
1/4"(8A)	10	34	KL5240___02	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	100
3/8" (10A)	8	31	KL5248___03	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	100
3/8" (10A)	10	34	KL5240___03	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	100
1/2" (15A)	8	31	KL5248___04	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	100
1/2" (15A)	10	34	KL5240___04	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	0.3~100	0.3~70	100

訂購請告知流體.壓力.溫度及電壓方便為您推薦選用