



PWH100



PWH125

PWH100系列/PWH100 Series

《產品介紹 note》：

產品編碼 Code No.	活塞直徑 Piston Diameter	倍比 Ratio	吐出量(往返一次) Fluid volume for cycle (cc./cycle)	耗氣量(往返一次) Consumption for cycle (L/cycle)
PWH100011	Ø100	11	70	4.17
PWH100024	Ø100	24	30	4.40
PWH100038	Ø100	38	20	4.47
PWH100006-U	Ø100	6	62	4.22
PWH100016-U	Ø100	16	24	4.44
PWH100025-U	Ø100	25	15	4.50
PWH100038-U	Ø100	38	10	4.53
PWH100012-UD	Ø100	12	62	8.12

PWH125系列/PWH125 Series

《產品介紹 note》：

產品編碼 Code No.	活塞直徑 Piston Diameter	倍比 Ratio	吐出量(往返一次) Fluid volume for cycle (cc./cycle)	耗氣量(往返一次) Consumption for cycle (L/cycle)
PWH125017	Ø125	17	70	6.75
PWH125034-D	Ø125	34	70	13.51

這是空氣壓縮機提供高壓力的另一貢獻。DETER的高壓液體增壓泵浦，堅固耐用，不需電力，也不需連結機械驅動，它是用一低壓氣壓源加以放大、增壓，達到所需的超高壓力源的裝置。

關鍵性特點/Key Features

- 沒有熱、火焰或火花的危險
- 沒有電力的消耗及機械磨擦的熱源
- 不需要電源即可完成超高壓的壓力源輸出
- 不需任何複雜的控制及動力源，可以持久且平衡壓力的輸出
- 密封性佳壽命長，且容易維護
- 可提供0~3000 kg/cm²的超高壓壓力源
- 有寬廣的樣式提供選擇
- 適用於水、油或特殊液體